



FLEXGAZ

Demandez plus...exigez Flexgaz !



Demandez plus...
exigez FLEXGAZ !

Ga voor meer...
Ga voor FLEXGAZ !

KIT PLT FLEXGAZ
EN15266 ARGB / KVBG



www.flexgaz.be | info@flexgaz.be



FLEXGAZ

Demandez plus...exigez Flexgaz !

GAGNEZ **70%** DU TEMPS
D'INSTALLATION !

WIN **70 %** VAN UW
INSTALLATIETIJD!



FACILE / EENVOUDIG
ROBUSTE / GEMAKKELIJK
SÛRE / VEILIGER

POUR LE GAZ NATUREL,
PROPANE & BUTANE

VOOR HET GEBRUIK,
VAN: AARDGAS, PROPaan OF BUTAAN



Disponible / Leverbaar in :
DN15, DN20, DN25 & DN32

En rouleaux de / Op rollen van :
25 m, 50 m, 75 m & 100 m

*Possibilité de découpe en 10 et 15 mètres ou en 20 et 30 mètres

*Mogelijk te laten versnijden op 10 en 15m en/of 20 en 30m.



Le système **PLT FLEXGAZ** certifié **EN15266**.
PLT FLEXGAZ gecertificeerd **EN15266**.



BOBINE FLEXGAZ PLT OP BOBIJN

NUMÉRO D'ARTICLE ARTIKELNUMMER	DIMENSIONS AFMETINGEN	EMBALLAGE VERPAKKING
PLTB1575	TUBE INOX PLT DN15	75M
PLTB15100	TUBE INOX PLT DN15	100M
PLTB2075	TUBE INOX PLT DN20	75M
PLTB20100	TUBE INOX PLT DN20	100M
PLTB2575	TUBE INOX PLT DN25	75M
PLTB25100	TUBE INOX PLT DN25	100M
PLTB3250	TUBE INOX PLT DN32	50M
PLTB3275	TUBE INOX PLT DN32	75M
PLTB32100	TUBE INOX PLT DN32	100M

ROULEAUX FLEXGAZ PLT OP ROL

NUMÉRO D'ARTICLE ARTIKELNUMMER	DIMENSIONS AFMETINGEN	EMBALLAGE VERPAKKING
PLT1525	TUBE INOX PLT DN15	25M
PLT1550	TUBE INOX PLT DN15	50M
PLT2025	TUBE INOX PLT DN20	25M
PLT2050	TUBE INOX PLT DN20	50M
PLT2525	TUBE INOX PLT DN25	25M
PLT2550	TUBE INOX PLT DN25	50M
PLT3225	TUBE INOX PLT DN32	25M



RACCORD DROIT MALE PLT RECHTE MANNELIJKE PLT KOPPELING

NUMÉRO D'ARTICLE ARTIKELNUMMER	DIMENSIONS AFMETINGEN
PLT8011215	DN15-1/2M
PLT8013420	DN20-3/4M
PLT8013425	DN25-3/4M
PLT8014425	DN25-4/4M
PLT8015432	DN32-5/4M



RACCORD TE PLT T- VERBINDING VOOR PLT

NUMÉRO D'ARTICLE ARTIKELNUMMER	DIMENSIONS AFMETINGEN
PLT831201520	DN20-15-20
PLT831202020	DN20-20-20
PLT831251520	DN25-15-20
PLT831252525	DN25-25-25
PLT831322525	DN32-25-25



COUPE TUBE INOX BUIZENSNIJDER

NUMÉRO D'ARTICLE ARTIKELNUMMER	DIMENSIONS AFMETINGEN
CT101	DN15-50



RACCORD DROIT FEMELLE PLT RECHTE VROUWELIJKE PLT KOPPELING

NUMÉRO D'ARTICLE ARTIKELNUMMER	DIMENSIONS AFMETINGEN
PLT8021215	DN15-1/2F
PLT8023420	DN32-4/4F
PLT8024425	DN25-4/4F
PLT8025432	DN32-5/4F



RACCORD MANCHON UNION PLT KOPPELSTUK VOOR PLT

NUMÉRO D'ARTICLE ARTIKELNUMMER	DIMENSIONS AFMETINGEN
PLT8031515	DN15-15
PLT8032020	DN20-20
PLT8032525	DN25-25
PLT8033232	DN32-32



BANDE JAUNE AUTO-AMALGAMANTE ISOLERENDE GELE AUTO AMALGAMANTE TAPE

NUMÉRO D'ARTICLE ARTIKELNUMMER	DIMENSIONS AFMETINGEN
BIJ02	6M




Flexgaz,
la **garantie** et la **sécurité**
pour votre chantier.

Flexgaz,
zekerheid en **veiligheid**
op uw bouwterrein.



www.flexgaz.be

INSTRUCTIONS DE MONTAGE FLEXGAZ FLEXGAZ MONTAGE INSTRUCTIES



- 1** Dénuder les 6 premières ondes à l'aide d'un couteau ou un cutter
Ontmantel de eerste 6 golven af met een mes of een breekmes

Insérer le tuyau dans le raccord
Schuif en plaats een hittekrimpmouw vooraf over de pijp

2



- 3** Retirer la bague jaune du raccord, serrer l'écrou à la main puis avec des clés
Verwijder de veiligheidsring geel, draai de moer eerst aan met de hand en vervolgens met de moersleutel

Lors du serrage de l'écrou, assurez-vous que le corps du raccord reste fixe

Gelieve rekening te houden dat de koppeling vast blijft bij het aandraaien

4



**L'installation doit être réalisée par une personne compétente
Deze werken mag enkel uitgevoerd worden door een ervaren techniker**



FLEXGAZ

Demandez plus...exigez Flexgaz !

**FLEXGAZ BENELUX
by Atreva S.A.**